

Marts 2009

OLSEN 370

WEEKEND CRUISER

OLSEN YACHT

STRANDVEJEN 1
DK-4850 STUBBEKØBING
T: +45 54 44 12 34
F: +45 54 44 10 30
E: info@olsenyacht.dk
W: www.olsenyacht.dk

Dimensioner:

LOA	11,50 m
LVL	10,00 m
B	3,20 m
Dybgang	1,80 m
Depl. (let)	4.950 kg
Ballast	2.005 kg
I	13,55 m
J	4,60 m
P	13,18 m
E	4,60 m

Skrogopbygning:

Produktionsmetode:	Epoxy injeksering
1 x 200 g	CSM
1 x 430 g	Biax +/- 45 gr.
2 x 450 g	Roving 0/90 gr.
20 mm	PVC-skum
2 x 450 g	Roving 0/90 gr.
1 x 430 g	Biax +/- 45 gr.
1 x 300 g	CSM

Yderligere lokale forstærkninger omkring stævn-, køl-, ror- og motorområde.

Dæksopbygning:

Produktionsmetode:	Epoxy injeksering
1 x 200 g	CSM
1 x 430 g	Biax +/- 45 gr.
1 x 450 g	Roving 0/90 gr.
20 mm	PVC-skum
1 x 450 g	Roving 0/90 gr.
1 x 430 g	Biax +/- 45 gr.
1 x 200 g	CSM

UD's langskibs samt tværskibs ved mast. Indlæg og yderligere forstærkninger omkring beslagplaceringer.

Som køl/mast forstærkning er der lavet et indstøbt system af bundstokke, rammespanter samt stringers.

Finish udvendig: dæk/overbygning skrog:	Teak/Awlgrip
• over vl.	Awlgrip
• under vl.	Mille system Hempel
• indvendig	Polyethan

Ruf

Injekseret løs "kalot".

Ror

Glasfiberblad med stamme i 65mm hård-anodiseret aluminium. Rorbrønd med selvoprettelige delrin rullelejer. Nødrorpind. Fast skeg ved ror lige bagved propel.

Marts 2009

OLSEN 370

WEEKEND CRUISER

OLSEN YACHT

STRANDVEJEN 1
DK-4850 STUBBEKØBING
T: +45 54 44 12 34
F: +45 54 44 10 30
E: info@olsenyacht.dk
W: www.olsenyacht.dk

Køl

Skaft i glasfiberbelagt støbejern.
Blybombe med 3.5% antimonindhold.

INDVENDIG APTERING

Generelt

Der tilstræbes et stort åbent rum med mindst mulig afskærmning.

Forrum

Dobbeltseng.
Skuffe i køjefront.
Stuverum under forreste del af køje.
Ved hovedgærde store skuffe/hylde-skabe i begge sider.

Salon

Langsgående sofaér i begge sider.
Aftageligt salonbord.
Overskabe med hylde i begge sider.
Elektropanel tilsluttet over rigeligt antal termosikringer med tænd/sluk funktion.

Pantry

Bordplade i hvid Corean.
Vola blandingsbatteri.
Vask i rustfrit stål.
Isoleret køleboks installeret med Isoterm køleagregat og adgang gennem bordplade.
Overskab for service i borde.
Eno gaskomfur, halvkdansk ophængt forskriftsmæssigt installeret i henhold til seneste gasdirektiv.
Skufferække samt skabe under vask.

Toiletrum

Toiletsektion i glasfiber.
Vask med Vola blandingsbatteri.
Skabsplads under vaskebordsplade.
ITT jabsco manuelt marinekloset med afløb direkte op i selvtømmende faldtank.
Teakdørk.
I agtereste del af toiletrum separat brusekabine.
Vola bruseagregat.
Brusekabine er indvendig lakeret i hvid rengøringsvenlig syrehærdende lak.

Køjbunde

Tremmebunde i fyrretræ.

Dørke

Ubehandlet Teak krydsfinér med mange lemme til bilge.

Apteringsmaterialer

Egetræ.
Krydsfinér plader leveres med 1.5 mm yderfiner.

Marts 2009

OLSEN 370

WEEKEND CRUISER

OLSEN **YACHT**

STRANDVEJEN 1
DK-4850 STUBBEKØBING
T: +45 54 44 12 34
F: +45 54 44 10 30
E: info@olsenyacht.dk
W: www.olsenyacht.dk

Overfladefinish

Hvidpigmenteret pasta og herefter syrehærdende lak - 2 gange blank og en afsluttende halvmat.

Garneringer

Loft Ingen – underside dæk.
Skrogsider Hvidlakerede finérpaneler.

Kvalitet

Generelt som vore "one off" både.

Hynder

80 mm fast og 30 mm blød skum sammenlimet og betrukket med møbelstof i "prima" kvalitet.

El-installation

12 volt
Styring via kombinerede termosikringer/afbrydere i panel.
Forbrugsbatteri: ca. 140 amp
Startbatteri: ca. 70 amp
Motor er forsynet med Septor skillerelæ, således at startbatteri vil blive opladet først og at forbrug kun tapper forbrugsbatteri.

Belysning

Forrum 2 lampetter
Toilet 2 halogenspot
Pantry 2 halogenspot
Salon 2 halogen spot
2 Holmegaard glaslamper med dimmer

Dæksudrustning

6 stk. forløjningsklamper nedsænkkelig i skandæk.
For- og agterpulpit 620 mm høj. Forpulpit med lav indgang.
4 stk. septre i hver side.
Liner i wire med plastikovertræk og vantskruer.

Luger i ruftag

2 stk. 500 x 500 cm
Skydeluge og nedgangslem.
Røgfartet plexiglas.

Skødesystem

2 stk. genuaskinner á 1,0 m (Harken).
2 stk. skødevogne flyvende betjent fra cockpit.
1 stk. storskødesystem med fast blok i bund af cockpit.

Skøde- og faldspil

2 stk. 40 ST, genua/stor (Andersen).
2 stk. 28 ST, div. fald (Andersen).
2 stk. håndtag med lås.
Faldaflastere, blokke og andet småudstyr
Harken/Spinlock.

Marts 2009

OLSEN 370

WEEKEND CRUISER

OLSEN **YACHT**

STRANDVEJEN 1
DK-4850 STUBBEKØBING
T: +45 54 44 12 34
F: +45 54 44 10 30
E: info@olsenyacht.dk
W: www.olsenyacht.dk

Styring

Wirestyring med 120 cm læderbetrukket rat (Jefa).
Silva 125 kompas monteret på ratsøjle.
Rustfri gribebøjle over kompas.

Dæksbelægning

Cockpit ca. 6 mm massive teakstave med nådegummi.

Sidedæk:

ca. 8 mm massive teakstave med nådegummi.
Fastgjort til glasfiber med epoxylim.

Rig

Mastprofil taped i top med 2 sæt salinge monteret med følgende
Salingshorn og gennemstik med ophæng for vant.
Storfald.
Fokkefald.
Genakerfald.
Motorlanterne 2-farvet på forkant mast samt 3-farvet i top.
Sejlindføring for storsejl med slæder.
Masttætning i dæksniveau.
Dækskrave, mastmanchette og (gummi)kiler.

Bom

Natureloxeret profil med udhal og reb til agterkant mast.

Kicker

Indstillelig rørkicker.

Løbende rigw

Dyneema Cruising.

Stående rig

1 stk. fokkestag – Bartels elektrisk rulleforstag betjent fra cockpit.
2 stk. topvant.
2 stk. mellemvant.
1 stk. undervant.
Vant og fokkestag i rod med vantskruer i bronze.
1 stk. agterstag i Dyneema.

Motor

Yanmar 3YM 30G, 21 kW (30 hk) med 3-bladet Flex-O-fold foldepropel.
Søvandsfilter og vandudskiller.
Hele motorrummet er isoleret med 3 mm blygummiplade samt 30 mm blød
isolering med folieoverflade.
Motorpanel i cockpit agter.
Motorbetjening ved udvendig rat.

Marts 2009

OLSEN 370

WEEKEND CRUISER

OLSEN **YACHT**

STRANDVEJEN 1
DK-4850 STUBBEKØBING
T: +45 54 44 12 34
F: +45 54 44 10 30
E: info@olsenyacht.dk
W: www.olsenyacht.dk

Tanke

1 stk. dieseltank ca. 70 L, Rustfri stål
1 stk. vandtank ca. 100 L, Plast
1 stk. holdingtank ca. 40 L, Rustfri stål

Diverse

1 stk. manuel læsepumpe betjent fra styreplads.
Eberspächer D2, varmluftsblæser med 2 udgange.
Ardic 24 L varmtvandsbeholder med tilslutning over kølevand motor samt 220 volt.
Storskøde.
Fokkeskøde.
Anker og line.
6 stk. fender.
4 stk. fortøjninger.

Levering

Ab værft Stubbekøbing

